

SPREY SPRİNK GÖVDELERİ

MRV1000, MRV1500 ve SPUPRO08 serileri

3 SERİ GÖVDE	POP-UP ÇALIŞMA	0°-360° NOZUL AÇISI	7 MODEL UYUMLU NOZUL
-----------------	-------------------	------------------------	-------------------------

1. KONU VE KAPSAM

Bu şartname; ayarlanabilir sprej nozullarla birlikte kullanılacak MRV1000, MRV1500 ve SPUPRO08 serisi pop-up sprinkler gövdelerinin asgari yapısal, işlevsel, montaj ve kabul şartlarını tanımlar.

2. ÜRÜN SERİLERİ

Seri	Tanım
MRV1000	Supiri ayarlanabilir sprej nozullarıyla kullanılabilen pop-up sprinkler gövdesi.
MRV1500	Sulama sırasında yükselen, sulama tamamlandığında gövde içine geri çekilen pop-up sprinkler gövdesi.
SPUPRO08	Peyzaj alanlarında düzenli ve kontrollü su dağılımı için Supiri nozul ailesiyle birlikte kullanılabilen sprej sprinkler gövdesi.

3. ASGARİ YAPISAL GEREKLER

01	Gövde, toprak altı peyzaj sulama uygulamalarına uygun pop-up yapıda olmalıdır.
02	Yükselen iç gövde su basıncıyla açılmalı ve sulama sonunda dış gövde içine güvenli biçimde geri çekilmelidir.
03	Üst kapak ve gövde yapısı saha kullanımı, darbe ve toprak yükü altında çalışmaya uygun olmalıdır.
04	Nozul bağlantısı ilgili Supiri ayarlanabilir sprej nozul ailesiyle uyumlu olmalıdır.
05	Sızdırmazlık elemanları, normal çalışma sırasında gövde çevresindeki kaçaqları sınırlandırmalıdır.

4. NOZUL UYUMLULUĞU VE SEÇİM

01	Gövdeyle birlikte kullanılacak nozul modeli, istenen açı, yarıçap, debi ve çalışma basıncına göre ayrıca seçilmelidir.
02	S4, S6, S8, S10, S12, S15 ve S17 nozul seçenekleriyle uyumluluk teklif veya üretici dokümanında doğrulanmalıdır.
03	Gövde tek başına atış yarıçapını belirlemez; performans, seçilen nozul ve saha basıncıyla birlikte değerlendirilmelidir.

5. MONTAJ VE DEVREYE ALMA

01	Dış gövde sabit ve düşey olarak, üst kapak bitmiş zemin kotuna uygun seviyede monte edilmelidir.
02	İç gövdenin serbestçe yükselip geri çekilebildiği kontrol edilmelidir.
03	Hat devreye alınmadan önce boru içi yabancı maddeler temizlenmelidir.
04	Nozul açısı, yönü ve atış mesafesi yaya yolu, yapı cephesi ve araç yolu gibi sulanmayacak yüzeylere taşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

6. MUAYENE VE KABUL

01	Teslim edilen seri ve ürün adedi teklif belgeleriyle uyumlu olmalıdır.
02	Gövde; yükselme, geri çekilme, sızdırmazlık ve nozul bağlantısı bakımından sahada kontrol edilmelidir.
03	İç gövde hareketinde takılma, çatlak, deformasyon veya görünür kaçak bulunmamalıdır.
04	Seçilen nozulun aç ve yarıçap performansı ayrı nozul şartnamesine göre doğrulanmalıdır.

7. NİHAİLEŞTİRİLECEK TEKNİK VERİLER

MRV1000, MRV1500 ve SPUPRO08 için giriş dişi ölçüsü, gövde yüksekliği, pop-up yüksekliği, önerilen basınç, çalışma sıcaklığı ve malzeme bilgileri henüz doğrulanmamıştır. Nihai ihale metninde bu alanlar üreticinin onaylı teknik föyüyle tamamlanmalıdır. Bu taslakta doğrulanmamış sayısal değer kullanılmamıştır.